

CENNÍK: ODPOROVÉ SNÍMAČE TEPLoty PRÍLOŽNÉ - Typ R 10, R 11

Odporové snímače teploty príložné - káblové		MODEL: R 10			
Teplotný rozsah: - 50 ... + 180 °C, Priemer stonku: Φ6 a 8mm, štvorec 8x8mm, material: 17 248					
Dĺžka prípojného kábla					
Merací odpor	mm	1,5m	3m	4m	
1 x Pt 100, 500, 1000 / B 1 x Ni 1000 / B, Tk 5000ppm / °C 1 x Ni 1000 / B, Tk 6180ppm / °C Pripojenie trojvodičové	Φ6	23,24	26,22	28,21	
	Φ8	23,90	26,89	28,88	
	8x8	22,57	25,56	27,55	
	AL				
1 x Ni 10 000 / B, Tk 6180ppm Pripojenie dvojvodičové	Φ6	26,22	29,21	31,20	
	Φ8	26,89	29,87	31,87	
	8x8	25,56	28,55	30,54	
	AL				
2 x Pt 100 / B Pripojenie dvojvodičové	Φ6	29,21	32,53	34,19	
	Φ8	29,87	33,19	34,85	
	8x8	28,55	31,87	33,53	
	AL				
Prúdový výstup 4 – 20 mA Prevodník osadený v skrinke RVS	Φ6	64,73	67,72	69,71	
	Φ8	56,39	68,38	70,37	
	8x8	64,06	67,05	69,04	
	Al				

Odporové snímače teploty príložné - so skrinkou		MODEL: R 11			
Teplotný rozsah: - 50 ... + 180 °C,					
Merací odpor					
1 x Pt 100, 500, 1000 / B 1 x Ni 1000 / B, Tk 5000ppm / °C 1 x Ni 1000 / B, Tk 6180ppm / °C Pripojenie trojvodičové					
1 x Ni 10 000 / B, Tk 6180ppm / °C Pripojenie dvojvodičové					
2 x Pt 100 / B Pripojenie dvojvodičové					
Prúdový výstup 4 - 20 mA					

Ceny sú uvedené bez DPH