

CENNÍK: ODPOROVÉ SNÍMAČE TEPLoty

Typ R 22, R 23

Odporové snímače teploty do jímky a vzduchotechnického potrubia				MODEL: R 22
Teplotný rozsah: - 50 ... + 200 °C, Priemer stonku: $\Phi 6$ a 8mm, Material: 17 248				
Ceny sú uvedené bez jímky - príruby				
Merací odpor	Ponor	$\Phi 6$ mm	$\Phi 8$ mm	
1 x Pt 100, 500, 1000 / B	80	28,50	29,00	
1 x Ni 1000 / B, Tk 5000ppm / °C	100	29,00	29,50	
1 x Ni 1000 / B, Tk 6180ppm / °C	160	30,00	30,50	
Pripojenie dvojvodičové	250	31,50	32,00	
1 x Ni 10 000 / B, Tk 6180ppm Pripojenie dvojvodičové	80	30,50	31,00	
	100	31,00	31,50	
	160	32,00	32,50	
	250	33,50	34,00	
2 x Pt 100 / B Pripojenie dvojvodičové	80	33,50	34,00	
	100	34,00	34,50	
	160	35,00	35,50	
	250	36,50	37,00	
Prúdový výstup 4 - 20 mA	80			
	100			
	160			
	250			
Pri triede presnosti A, pre 1 x Pt 100, príplatok			2,50	
Pri štvorvodičovom pripojení 1 x Pt 100, príplatok			2,00	
Vhodná jímka: ON 02 7207, príruha PR 01				

Odporové snímače teploty do jímky a vzduchotechnického potrubia				MODEL: R 23
Teplotný rozsah: - 50 ... + 350 °C, Priemer stonku: $\Phi 6$ a 8mm, Material: 17 248				
Ceny sú uvedené bez jímky - príruby				
Merací odpor	Ponor	$\Phi 6$ mm	$\Phi 8$ mm	
1 x Pt 100 / B	80	30,50	31,00	
1 x Pt 1000 / B	100	31,00	31,50	
Pripojenie dvojvodičové	160	31,50	32,00	
	250	33,00	33,50	
1 x Pt 100 / B Pripojenie štvorvodičové	80	33,00	33,50	
	100	33,50	34,00	
	160	34,00	34,50	
	250	35,50	36,00	
2 x Pt 100 / B Pripojenie dvojvodičové	80	37,00	37,50	
	100	37,50	38,00	
	160	38,00	38,50	
	250	39,50	40,00	
Prúdový výstup 4 - 20 mA	80			
	100			
	160			
	250			
Pri triede presnosti A, pre 1 x Pt 100, príplatok			2,50	
Vhodná jímka: ON 02 7207, príruha PR 01				

Ceny sú uvedené bez DPH