

CENNÍK: ODPOROVÉ SNÍMAČE TEPLoty S JÍMKOU - Typ R 40, R 41

Odporové snímače teploty s jímkou – závit M 20 x 1,5 a G 1/2“				MODEL: R 40
Teplotný rozsah: -570 ... + 200 °C, Prac. stupeň: PN 40, Materiál jímky a nádstavca: 17 248				
Merací odpor	Ponor	Nád. H 95	Nád. H 125	
1 x Pt 100, 500, 1000 / B	100	41,00	42,00	
1 x Ni 1000 / B, Tk 5000ppm / °C	160	42,00	43,00	
1 x Ni 1000 / B, Tk 6180ppm / °C	250	43,50	44,50	
Pripojenie dvojvodičové	400	46,50	47,50	
1 x Ni 10 000 / B, Tk 6180ppm Pripojenie štvorvodičové	100	43,50	44,50	
	160	44,50	45,50	
	250	45,50	45,50	
	400	48,50	49,50	
2 x Pt 100 / B Pripojenie dvojvodičové	100	46,00	47,00	
	160	47,00	48,00	
	250	48,50	49,50	
	400	50,50	51,50	
Prúdový výstup 4 – 20 mA	100	81,00	82,00	
	160	82,00	83,00	
	250	83,50	84,50	
	400	86,50	87,50	
Pri triede presnosti A, pre 1 x Pt 100, príplatok:			2,50	
Pri štvorvodičovom pripojení 1 x Pt 100, príplatok:			2,00	
Pri závite M 27 x 2mm, príplatok			3,00	
				D = Φ9mm

Odporové snímače teploty s jímkou – závit M 20 x 1,5 a G 1/2“				MODEL: R 41
Teplotný rozsah: - 50 ... + 400 °C, Prac. stupeň: PN 40, Materiál jímky a nádstavca: 17 248				
Merací odpor	Ponor	Nád. H 125	Nád. H 150	
1 x Pt 100 / B	100	44,00	45,00	
1 x Pt 1000/ B	160	45,00	46,00	
Pripojenie dvojvodičové	250	46,50	47,50	
	400	49,50	50,50	
1 x Pt 100 / B Pripojenie štvorvodičové	100	46,00	47,00	
	160	47,00	48,00	
	250	48,50	49,50	
2 x Pt 100 / B Pripojenie dvojvodičové	400	51,50	52,50	
	100	49,00	50,00	
	160	50,00	51,00	
250	51,50	52,50		
	400	54,50	55,50	
	Prúdový výstup 4 - 20 mA	100	83,00	84,00
160		84,00	85,00	
250		85,50	86,50	
400		88,50	89,50	
Pri triede presnosti A, pre 1 x Pr 100, príplatok:			2,50	
Pri závite M 27 x 2mm – príplatok			3,00	
				D = Φ9mm

Ceny sú uvedené bez DPH