

CENNÍK: ODPOROVÉ SNÍMAČE TEPLoty DO JÍMKY - Typ R 60, R 61

Odporové snímače teploty do jímky, závit M 20 x 1,5 a G 1/2"				MODEL: R 60
Teplotný rozsah: - 50 ... + 200 °C, mat. nástavca: 17 248				
Merací odpor	Ponor	Nád. H 95	Nád. H 125	
1 x Pt 100, 500, 1000 / B	100	36,00	37,00	
1 x Ni 1000 / B, Tk 5000ppm / °C	160	36,50	37,50	
1 x Ni 1000 / B, Tk 6180ppm / °C	250	37,00	38,00	
Pripojenie dvojvodičové	400	38,00	39,00	
1 x Ni 10 000 / B, Tk 6180ppm Pripojenie dvojvodičové	100	38,00	39,00	
	160	38,50	39,50	
	250	39,00	40,00	
	400	40,00	41,00	
2 x Pt 100 / B Pripojenie dvojvodičové	100	41,00	42,00	
	160	41,50	42,50	
	250	42,00	43,00	
	400	43,00	44,00	
Prúdový výstup 4 – 20 mA	100	74,00	75,00	
	160	74,50	75,50	
	250	75,00	76,00	
	400	76,00	77,00	
Pri triede presnosti A, pre 1 x Pt 100, príplatok			2,50	
Pri štvorvodičovom pripojení 1 x Pt 100, príplatok			2,00	

Odporové snímače teploty do jímky, závit M 20 x 1,5 a G 1/2"				MODEL: R 61
Teplotný rozsah: - 50 ... + 400 °C, mat. nástavca: 17 248				
Merací odpor	Ponor	Nád. H 95	Nád. H 125	
1 x Pt 100 / B	100	39,00	40,00	
1 x Pt 1000 / B	160	39,50	40,50	
Pripojenie dvojvodičové	250	40,00	41,00	
	400	41,00	42,00	
1 x Pt 100 / B Pripojenie štvorvodičové	100	41,00	42,00	
	160	41,50	42,50	
	250	42,00	43,00	
2 x Pt 100 / B Pripojenie dvojvodičové	100	44,00	45,00	
	160	44,50	45,50	
	250	45,00	46,00	
Prúdový výstup 4 - 20 mA	100	77,00	78,00	
	160	77,50	78,50	
	250	78,00	79,00	
Pri triede presnosti A, pre 1 x Pt 100, príplatok			2,50	

Ceny sú uvedené bez DPH